

DAFTAR ISTILAH

<i>Cell</i>	: Cakupan area layanan dari suatu <i>site</i> .
<i>Co-tier Interference</i>	: Interferensi yang disebabkan oleh <i>femtocell</i> yang saling berdekatan.
<i>Cross-tier Interference</i>	: Interferensi yang disebabkan oleh <i>femtocell</i> dan <i>macrocell</i> .
<i>Dimensioning</i>	: Melakukan perhitungan terhadap suatu hal didalam <i>planning</i> .
<i>Femtocell</i>	: Suatu <i>cell</i> yang menyediakan layanan radio dengan daya rendah.
FRF	: Tingkat dimana frekuensi yang sama dapat digunakan dalam jaringan.
<i>Handover</i>	: Perpindahan trafik dari suatu eNodeB ke eNodeB yang lain.
ICIC	: Metode penggunaan <i>frequency reuse</i> .
Interferensi	: Gangguan suara yang diakibatkan karena adanya daya yang sama.
<i>Intercell Interference</i>	: Interferensi yang disebabkan ketika <i>user</i> pada <i>cell</i> yang berbeda menggunakan <i>resource</i> yang sama pada waktu yang bersamaan.
KPI	: Standar suatu <i>performance</i> .
<i>Macrocell</i>	: Suatu <i>cell</i> yang menyediakan layanan radio dengan daya tinggi.
MIMO	: Antena yang memiliki 2 tx dan 2 rx.
<i>Outage Probability</i>	: Probabilitas kinerja kanal yang lebih rendah dari nilai <i>threshold</i> .
PAS	: Distribusi spasial dari kekuatan sinyal.
PCI	: Identitas untuk setiap <i>cell</i> .
<i>Resource Block</i>	: <i>Resource</i> LTE yang dialokasikan untuk setiap <i>user</i> .
RSRP	: Besaran daya yang diterima <i>user</i> .
SINR	: Mendeskripsikan kualitas suatu jaringan.
<i>Site</i>	: Adalah BTE, NodeB, eNodeB, atau HeNodeB aktif.
<i>Throughput</i>	: Jumlah <i>bit</i> data yang berhasil diterima oleh <i>user</i> persatuan waktu.