

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kependudukan Jakarta [11]	20
Tabel 3. 2 Alokasi Frekuensi Untuk Carrier Aggregation	23
Tabel 3. 3 Alokasi Frekuensi Untuk FFR di Band 1800 MHz	23
Tabel 3. 4 Alokasi Frekuensi Untuk FFR di Band 2100 MHz	24
Tabel 3. 6 Perhitungan MAPL Berdasarkan Morfologi Area [9]	25
Tabel 3. 7 Perhitungan Planning by <i>Coverage</i>	26
Tabel 3. 8 Traffic Model [8]	27
Tabel 3. 9 Model Trafik Per Morfologi Daerah [8]	28
Tabel 3. 10 Peak to Average Ratio Berdasarkan Morfologi Daerah [8]	28
Tabel 3. 11 Single User <i>Throughput</i> [8]	29
Tabel 3. 12 SINR Distribution Untuk Frekuensi 1800 MHz [8]	29
Tabel 3. 13 SINR Distribution untuk Frekuensi 2100 MHz [8]	30
Tabel 3. 14 Jumlah Site Tanpa CA	31
Tabel 3. 15 Jumlah Site Dengan CA	31
Tabel 3. 16 Pengaturan Azimuth Primary Cell dan Secondary Cell	32
Tabel 4. 1 Jumlah Site dengan <i>Coverage</i> Planning	34
Tabel 4. 2 Jumlah Site Dengan Capacity Planning	35
Tabel 4. 3 Rata-rata Distribusi RSRP	39
Tabel 4. 4 Rata-rata Distribusi CINR	42
Tabel 4. 5 KPI Parameter CINR [12]	43
Tabel 4. 6 User Application <i>Throughput</i> dan CINR	45