

## DAFTAR ISTILAH

Bandwidth	: Lebar pita frekuensi
Coverage Area:	Luas area yang dapat dilayani oleh satu sel
LTE	: ( <i>Long Term Evolution</i> ), sebuah teknologi seluler 4G nama yang diberikan pada sebuah projek dari <i>Third Generation Partnership Project (3GPP)</i> untuk memperbaiki standart mobile phone generasi ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA
KPI	: Key Performance Indicator. Standar Acuan operator atay vendor Dalam menentukan performansi jaringan apakah baik atau buruk.
RSRP	: Reference signal receive Power.
RSRQ	: (Radio Signal Reference Quality). Parameter kualitas sinyal yang membantu jaringan dalam meranking kualitas sel target pada proses <i>handover</i> dan <i>cel selection-re selection</i> .
Throughput	: Jumlah paket yang berhasil diterima disisi pengguna (bps)
SFR	: <i>Soft Frequency Reuse</i> . Merupakan skenario <i>frequency reuse</i> yang efisien diperkenalkan di LTE release 8
<i>Threshold</i>	: batas minimum/maksimum yang disyaratkan
<i>Overlap</i>	: saling berhitmpitan atau bertumpuk.
ICIC	: <i>Intercell Interference Coordination</i>