DAFTAR ISTILAH

Attenuation : Penurunan magnituda arus, voltase, atau daya dari suatu sinyal pada transmisi antar titik

Bandwidth : Perbedaan antara frekuensi-frekuensi yang membatasi dari spectrum frekuensi yamg terjadi terus-menerus

Bit Error Rate : Laju kesalahan bit

Bit Rate : Banyaknya bit yang ditrasmisikan tiap satuan waktu

Coaxial cable : Kabel yang terdiri dari satu konduktor, biasanya sebuah pipa temoaga kecil atau kawat, dimasukan atau disekat terpisah dari konduktor lain yang diameternya lebih besar, biasanya berupa pipa tembaga atau kuningan terguling

Desibel : Ukuran kekuatan relatif dua sinyal. Jumlah desibel adalah 10 kali log rasio daya kedua sinyal, atau 2- kali log rasio voltase kedua sinyal.

Error : Kesalahan

Frekuensi : Rate osilasi sinyal dalam Hertz

Fading : Fluktuasi level penerimaan akibat adanya gangguan

Fading Margin : Cadangan daya yang dibutuhkan system karena adanya fading

Feeder : Saluran, kabel penghubung

Noise ; Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang menggabungkan sekaligus mengganggu sinyal yang dipergunakan untuk tujuan transmisi dan penerimaan

Noise Figure : Gambaran noise yang ada pada suatu perangkat

Noise Floor : Noise yang diakibatkan oleh system