DAFTAR ISTILAH

AVR	:	Jenis mikrokontroler yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi, diproduksi oleh perusahaan ATMEL. Mikrokontroler AVR ini memiliki arsitektur RISC (*Reduce Instruction Set Computing*) delapan bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16 bits word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 (satu) siklus *clock*.
Real time	:	Kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
Delay	:	Waktu di mana beberapa tindakan/respon dari suatu aksi yang ditunggu.
Noise	:	Derau yang tidak diinginkan pada sinyal yang dikehendaki.
Osiloskop	:	Jenis *instrument* pengujian elektronik yang memungkinkan tegangan sinyal dapat dilihat, biasanya sebagai grafik dua dimensi. perbedaan potensial listrik (sumbu vertikal) diplot sebagai fungsi dari waktu atau tegangan lain (sumbu horisontal).
Sampling	:	Pengubahan sinyal kontinu menjadi diskrit.
Database	:	Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut.
Amplitudo	:	Jarak naik dan turunnya suatu getaran.
Driver	:	Rangkaian listrik atau bebrapa komponen elektronik yang digunakan untuk mengendalikan rangkaian lain atau komponen lain.
Vektor	:	Sebuah kuantitas yang memiliki arah sesuai dengan besarnya sebagai penentu posisi satu titik dalam ruang relatif terhadap titik yang lain.