

DAFTAR ISTILAH

<i>Atmega8535</i>	: Jenis mikrokontroler AVR yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan / pengontrolan.
<i>Ampere</i>	: Satuan besaran arus listrik
<i>Duty cycle</i>	: Perbandingan waktu pulsa pada saat on dan off
<i>Driver</i>	: Suatu rangkaian yang mengontrol rangkaian lain.
<i>Elektroda</i>	: Terminal yang memiliki muatan listrik.
<i>Errorr</i>	: Kesalahan.
<i>Efisiensi</i>	: Perbandingan daya output dan daya input suatu sistem
<i>Filter</i>	: Penyaring/ saringan.
<i>Isolasi</i>	: Pemisah/terpisah
<i>Konduktif</i>	: Bersifat menghantarkan panas/listrik
<i>Osiloskop</i>	: Alat yang digunakan untuk melihat sinyal keluaran suatu sistem.
<i>Power Supply</i>	: Catu daya yang menghasilkan tegangan DC.
<i>Pulse</i>	: Sinyal yang berbentuk denyut secara berulang.
<i>Rectifier</i>	: Penyearah/ pembentuk sinyal DC
<i>Switch</i>	: Saklar.
<i>Set point</i>	: Nilai awal yang menjadi acuan pada sistem kendali.
<i>Volt</i>	: Satuan besaran tegangan listrik.
<i>Vth</i>	: <i>Voltage threshold</i> (Tegangan terkecil yang dibutuhkan untuk menggerakkan transistor)