

## DAFTAR ISTILAH

- Antena* : Suatu alat yang didesain untuk memancarkan dan menerima sinyal radio (gelombang elektromagnetik).
- Backscatter* : Pantulan kembali gelombang atau sinyal dari arah tempat datang nya.
- Baudrate* : Kecepatan dari data digital yang dikirim pada transmisi data serial.
- Checksum* : Suatu kode yang dimasukkan pada suatu blok data tertentu yang bisa dicek sebelum dan sesudah data ditransmisikan.
- Chip* : Kepingan silicon yang sangat kecil dan menakjubkan, tempat memasang seluruh litar elektronik.
- Coil* : Sebuah induktor untuk gulungan primer atau sekunder dari transformator.
- COM* : Nama alat logik untuk komunikasi, merupakan nama sejumlah port serial (COM1, COM2, COM3, dan COM4) dalam komputer melalui perintah sistem operasi DOS.
- Compiler* : Sebuah program yang menerjemahkan seluruh kod sumber suatu program, yang ditulis dalam bahasa program tingkat tinggi ke dalam kod objek sebelum program dieksekusi.
- Conductive* : Suatu sifat benda yang dapat menghantarkan panas atau arus listrik.
- Coupling* : Cara sirkuit pada tag dan sirkuit pada reader saling mempengaruhi untuk mengirim dan menerima informasi ataupun energi.
- Fluks* : Garis-garis gaya (magnet dan listrik).
- Interface* : Perangkat antarmuka.
- Interrupt Controller* : Proses pengontrolan menggabungkan beberapa interupsi ke satu atau lebih baris CPU dengan prioritas.
- Memory Flash* : Memory untuk menyimpan program pada mikrokontroler.
- Mikrokontroler* : Suatu mikroprosesor yang lengkap di suatu chip.
- Multimeter* : Alat untuk mengukur arus dan tegangan.

- Parity* : Suatu metode deteksi kesalahan dengan cara menambahkan sebuah bit untuk membuat banyaknya bit 1 sehingga berjumlah ganjil atau genap.
- Password* : Kata sandi.
- Port* : Pintu gerbang untuk komunikasi perangkat.
- Programming* : Suatu proses pembuatan program yang akan dijalankan pada komputer.
- Radio Frequency* : Gelombang elektromagnetik yang digunakan oleh sistem komunikasi untuk mengirim informasi melalui udara dari satu objek ke objek yang lainnya.
- Receiver* : Perangkat penerima.
- Sismin* : Sebuah rangkaian minimum agar dapat mengaktifkan kinerja mikrokontroler.
- Skematik* : Gambaran skema/denah rangkaian listrik.
- Tag* : Suatu microchip yang ditempel antena atau ditanam pada suatu objek tertentu.
- Tranceiver* : Perangkat pemancar.
- Transmitter* : Pengirim/ pemancar.