

DAFTAR ISTILAH

<i>Delay</i>	: Selang waktu yang terjadi terutama dalam penundaan suatu proses ke proses berikutnya
<i>Flowchart</i>	: Diagram alir
<i>F to V converter</i>	: Rangkaian untuk mengkonversi nilai frekuensi menjadi nilai tegangan
<i>Hardware</i>	: Perangkat keras
<i>Input</i>	: Masukan
<i>Multisim</i>	: Salah satu software untuk merangkai dan mensimulasikan rangkaian elektronika
<i>Nada</i>	: Bunyi yang teratur yang memiliki frekuensi tertentu
<i>Noise</i>	: Sinyal yang tidak diinginkan
<i>Notasi</i>	: Simbolisasi nada atau not
<i>Oktaf</i>	: Interval antara suatu not dengan not lain dengan frekuensi dua kalinya
<i>Output</i>	: Keluaran
<i>Real –time</i>	: Proses pengolahan dan keluaran data dalam interval waktu yang tidak melebihi waktu yang telah ditentukan
<i>Sismin</i>	: Sebuah rangkaian minimum agar dapat mengaktifkan kinerja Mikrokontroler
<i>Skematik</i>	: Gambaran skema/denah rangkaian listrik
<i>Software</i>	: Perangkat lunak
<i>Tuts</i>	: Nada piano pada <i>keyboard</i> yang ditekan