

DAFTAR ISTILAH

Baudrate	:	Kecepatan dari data digital yang dikirim pada transmisi data serial
Delay	:	Selang waktu yang terjadi terutama dalam penundaan suatu proses ke proses berikutnya.
Error	:	Kesalahan dalam proses
Grounding	:	Pentanahan
Hardware	:	Perangkat keras
Input	:	Masukan
Interrupt Controller	:	Proses pengontrolan menggabungkan beberapa interupsi ke satu atau lebih baris CPU dengan prioritas.
Memory Flash	:	Memory untuk menyimpan program pada mikrokontroler
Output	:	Keluaran
Port	:	Pintu gerbang untuk komunikasi perangkat
Programming	:	Suatu proses pembuatan program yang akan dijalankan pada komputer
Real Time	:	Sebuah proses dimana sinyal masukan diproses secara langsung
Receiver	:	Penerima
Sensor	:	Peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik
Sismin	:	Sebuah rangkaian minimum agar dapat mengaktifkan kinerja mikrokontroler
Skematik	:	Gambaran skema/denah rangkaian listrik
Software	:	Perangkat lunak.
Step down	:	PenurunTegangan
Tranciever	:	Perangkat yang terdiri dari pemancar dan penerima.
Transmitter	:	Pengirim/ pemancar

Operator	:	Pengendali
Buzzer	:	suatu komponen elektronik yang sering digunakan sebagai indicator atau alarm, komponen dapat menghasilkan bunyi beep
Board	:	istilah yang digunakan untuk menunjukkan papan PCB tempat melekatnya komponen elektronika
Compiler	:	Suatu program yang dapat melakukan perubahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah (bahasa mesin)
Sketch	:	Code program yang dituliskan pada software Arduino