

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------|--|
| Gambar 2.1 | Arsitektur Jaringan CDMA 2000 1x |
| Gambar 2.2. | <i>Basic flow simple</i> IP PDSN9660 |
| Gambar 2.3 | <i>Mobile Originating</i> Layanan PDN |
| Gambar 2.4 | Layanan Data dalam <i>Status Dormant</i> |
| Gambar 2.5 | Proses <i>call release</i> atas kemauan dari <i>user</i> |
| Gambar 2.6 | <i>Call release</i> oleh PDSN |
| Gambar 3.1 | Konfigurasi M2000 di jaringan |
| Gambar 3.2 | Bentuk tampilan <i>software</i> M2000 untuk <i>new query</i> |
| Gambar 3.3 | Tampilan untuk <i>object selection</i> |
| Gambar 3.4 | Tampilan untuk <i>counter selection</i> pengukuran <i>throughput</i> |
| Gambar 3.5 | Tampilan <i>setting</i> untuk waktu pengukuran |
| Gambar 4.1 | Grafik rata – rata <i>throughput</i> harian |
| Gambar 4.2 | Grafik distribusi <i>throughput</i> rata – rata per jam |
| Gambar 4.3 | Grafik distribusi <i>paket loss</i> |
| Gambar 4.4 | Grafik distribusi <i>packets loss</i> rata –rata per jam |