DAFTAR ISTILAH

Access link	:	merupakan jalur yang digunakan untuk user berkomunikasi dengan *relay node*
Amplifier and forward (AF)	:	merupakan salah satu tipe *relay node* yang bekerja dengan menguatkan *signal* terlebih dahulu lalu mengirimkan kembali ke pengguna.
Backhaul link	:	merupakan jalur yang digunakan untuk berkomunikasi anatra *relay node* dengan *eNodeB donor*
Bad coverage	:	kondisi cakupan wilayah yang buruk
Bad spot	:	kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah
Cell edge	:	bagian pinggiran dari suatu cakupan sel
Computation zone	:	merupakan zona yang membatasi suatu wilayah yang akan dihitung
Coverage planning	:	perencanaan jaringan dengan memperhatikan keadaan geografis dan luas wilayah dalam menentuka jumlah site
Data control	:	jalur yang digunakan untuk melewatkan permintaan pengguna
Dead zone	:	zona yang tidak memiliki sinyal sama sekali
Decode and forward (DF)	:	merupakan salah satu tipe *relay node* yang bekerja dengan mengkodekan kembali terlebih dahulu lalu mengirimkan ke pengguna
Downlink	:	merupakan pengirima data/akses dari *eNodeB* ke pengguna
Drive test	:	proses pengukuran kualitas jaringan dengan bantuan *software* pendukung
EnodeB	:	Bagian arsitektur jaringan LTE yang memiliki fungsi sebagai pemancar dan penerima permintaan dari pengguna
EnodeB donor	:	Bagian dari arsitektur LTE yang mempunyai sebuah antena yang digunakan untuk saling berkomunikasi melalui gelombang microwave

EnodeB existing	:	merupakan *eNodeB* yang sudah diimplementasikan
Final drive test	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan setelah proses optimasi jaringan dilakukan
Focus zone	:	zona yang menjadi fokus dalam proses pengerjaan suatu perencanaan jaringan, biasanya lebih keci ukurannya dari pada *computation zone*
Initial drive test	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sebelum proses optimasi jaringan dilakukan
Inter-cell interference	:	interferensi/gangguan yang terjadi antar sel
Interface	:	penghubung untuk berkomunikasi antar perangkat sistem komunikasi seluler
Link budget	:	merupakan perencanaan nilai gain, loss dan margin, untuk menentukan maksimum nilai loss yang terjadi pada suatu jaringan
Optimasi	:	proses perbaikan kondisi suatu jaringan agar dapat sesuai kembali berdasarkan perencanaan semula
Packet switched	:	merupakan kondisi jaringan dimana keseluruhan akses berbasis paket data/IP
Relay node	:	merupakan salah satu *fixed small cell* yang digunakan untuk memperbaiki kualitas jaringan serta meperluas cakupan suatu jaringan
Release	:	merupakan penamaan dokumen untuk suatu teknologi pada standarisasi 3GPP
Reporting	:	proses pelaporan hasil pengecekan kulitas jaringan dengan menggunakan *software*
Rural	:	kondisi wilayah dengan sedikit populasi penduduk dan masih banyak hutan
Signaling control	:	jalur yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat telekomunikasi serta merupakan jalur yang digunakan untuk mengatur permasalah proses pensinyalan

Throughput	:	*bandwidth* sebeneranya yang dirasakan oleh pengguna
Tilting	:	proses perubahan derajat kemiringan antenna
Transmitter	:	bagian yang berfungsi sebagai pemancar/pengirim sinyal informasi
Uplink	:	merupakan pengirima data/akses data dari pengguna ke *eNodeB*
User	:	merupkan pengguna suatu layanan