

DAFTAR ISTILAH

<i>Bad Spot</i>	: Kondisi titik yang buruk dalam satu wilayah
<i>Bandwidth</i>	: Suatu kapasitas yang disediakan oleh operator agar <i>user</i> dapat menggunakan layanan yang telah disediakan
<i>Capacity</i>	: Merupakan kapasitas <i>user</i> yang dapat ditampung oleh <i>site</i>
<i>Cell</i>	: Cakupan suatu area layanan dari suatu <i>site</i>
<i>Circuit Switch</i>	: <i>User</i> yang membutuhkan layanan panggilan atau yang tidak memerlukan paket data akan menggunakan layanan jenis ini
<i>Coverage</i>	: Merupakan cakupan wilayah dari suatu <i>site</i>
<i>Data Rate</i>	: Kecepatan <i>transfer</i> atau pengiriman data
<i>Delay</i>	: <i>Delay</i> merupakan waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari suatu titik ke titik tujuan
<i>Downlink</i>	: Merupakan pengiriman data maupun akses data dari <i>eNodeB</i> ke pengguna
<i>Drive Test After</i>	: Merupakan istilah untuk melakukan pengukuran suatu kualitas jaringan pada satu daerah sebelum proses optimasi jaringan dilakukan
<i>Drive Test Before</i>	: Merupakan istilah untuk melakukan kegiatan pengukuran] kualitas jaringan pada suatu daerah setelah proses optimasi jaringan dilakukan
<i>Gain</i>	: Merupakan suatu penguatan pada antena yang bertujuan agar daya yang digunakan pada saat pentransmisian informasi dapat membantu informasi tersebut diterima di sisi penerima dan informasi di dalamnya tidak hilang
<i>Modulation</i>	: Merupakan penumpangan sinyal utama ke dalam sinyal carrier
<i>Multisector Antenna</i>	: Antena yang memiliki dua sektor sehingga terdapat lebih banyak sektor di dalam sitenya
<i>Pathloss</i>	: Redaman yang diakibatkan oleh beberapa material yang ada di jalur pentransmisian sinyal

<i>Receiver</i>	: Bagian yang berfungsi sebagai penerima suatu sinyal informasi yang telah dikirimkan
<i>Reporting</i>	: Proses pelaporan hasil pengecekan kualitas jaringan dengan menggunakan <i>software</i>
<i>Resource Block</i>	: <i>Resource signal</i> pada LTE yang dialokasikan kepada <i>user</i>
RF Parameter	: Merupakan suatu pengukuran yang mencakup pengukuran RSRP dan SINR
<i>Site</i>	: Adalah perangkat <i>transceiver</i> seperti BTS, nodeB, dan <i>eNodeB</i>
<i>Throughput</i>	: <i>Bandwidth</i> sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna pada saat mereka menggunakan layanan yang telah disediakan
Transmitter	: Bagian yang berfungsi sebagai pemancar maupun pengirim sinyal informasi
<i>Uplink</i>	: Merupakan pengiriman data maupun akses data dari pengguna ke <i>eNodeB</i>
<i>Urban</i>	: Kondisi wilayah yang memiliki populasi penduduk cukup banyak seperti kota-kota yang besar