

DAFTAR ISTILAH

Bandwidth	:	Lebar pita frekuensi dalam sebuah medium transmisi.
Cell	:	Cakupan area layanan dari suatu site.
Carrier aggregation	:	Metode menggabungkan spektrum frekuensi.
Capacity	:	Kapasitas pengguna dalam suatu jaringan.
Coverage	:	Wilayah cakupan dalam sebuah jaringan.
Dimensioning	:	Melakukan perhitungan terhadap suatu hal didalam perencanaan.
Downlink	:	Akses dari eNodeB ke UE.
Duplexing	:	Sistem komunikasi dua arah.
e-NodeB	:	Istilah <i>base station</i> dalam teknologi LTE.
<i>Existing Site</i>	:	Merupakan <i>site</i> yang sudah diimplementasikan.
Link Budget	:	Merupakan perencanaan nilai gain, loss dan margin, untuk menentukan maksimum nilai loss yang terjadi pada suatu jaringan.
<i>Path Loss</i>	:	Redaman dalam suatu lintasan.
<i>Release</i>	:	Merupakan penamaan dokumen untuk suatu teknologi pada standarisasi 3GPP.
RSRP	:	Parameter besar daya yang diterima pengguna.
SINR	:	Parameter yang mendeskripsikan kualitas jaringan pada LTE.
<i>Throughput</i>	:	Jumlah rata-rata bit yang diterima UE dalam sebuah jaringan.
<i>UE</i>	:	Perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses layanan.
<i>Uplink</i>	:	Merupakan pengirim. data/akses data dari pengguna ke <i>eNodeB</i>
<i>User</i>	:	Pengguna layanan