

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II-1. Perbandingan LoRa, SigFox, eMTC, dan NB-IoT [3]..... | 5 |
| Tabel II-2. SIM7000E <i>pinout</i> [24] | 16 |
| Tabel II-3. SIM7000E AT <i>Commands</i> [25] | 16 |
| Tabel III-1. <i>Hardware design</i> pada <i>pinout</i> ATmega328P | 23 |
| Tabel III-2. Status kedip <i>Netlight</i> [24] | 26 |
| Tabel IV-1. Konsumsi arus minimum dan maksimum | 37 |
| Tabel IV-2. Perbandingan nilai T terhadap <i>interval</i> | 40 |
| Tabel IV-3. Perbandingan Irata-rata terhadap <i>interval</i> | 41 |
| Tabel IV-4. Perbandingan jangka waktu penggunaan baterai terhadap <i>interval</i> .. | 41 |
| Tabel IV-5. Perbandingan nilai T terhadap <i>interval</i> | 41 |
| Tabel IV-6. Perbandingan Irata-rata terhadap <i>interval</i> | 42 |
| Tabel IV-7. Perbandingan jangka waktu penggunaan baterai terhadap <i>interval</i> .. | 42 |
| Tabel IV-8. Konsumsi daya rata-rata | 42 |
| Tabel IV-9. Perbandingan durasi | 44 |
| Tabel IV-10. Perbandingan <i>Duty Cycle</i> | 44 |
| Tabel IV-11. Perbandingan <i>interval</i> terhadap <i>packet loss</i> | 54 |