DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kategori Delay 27
Tabel II. 2 Kategori Packet Loss 28
Tabel II. 3 Kategori Jitter 28
Tabel IV. 1 Spesifikasi Switch Cisco Catalyst 3850-48XS – Switch Layer 3/Core Switch 44
Tabel IV. 2 Spesifikasi Switch D-Link DGS-1210-28P 45
Tabel IV. 3 Asumsi Penggunaan Perangkat Jaringan Tiap SKPD 47
Tabel IV. 4 Hasil Capture Pengujian Waktu Sibuk (Peak Time) Saat Ini 51
Tabel IV. 5 Hasil Capture Pengujian Waktu Senggang Saat ini 52
Tabel V. 1 Pengelompokkan SKPD Sesuai Daerah Distribusi 56
Tabel V. 2 Bandwidth Berdasarkan Daerah Distribusi 60
Tabel V. 3 Hasil Capture Jaringan Waktu Sibuk (Peak Time) D1 61
Tabel V. 4 Hasil Capture Jaringan Waktu Sibuk (Peak Time) D2 63
Tabel V. 5 Hasil Capture Jaringan Waktu Sibuk (Peak Time) D3 65
Tabel V. 6 Hasil Capture Jaringan Waktu Sibuk (Peak Time) D4 67
Tabel V. 7 Hasil Capture Jaringan Waktu Sibuk (Peak Time) D5 68
Tabel V. 8 Hasil Capture Jaringan Waktu Senggang Usulan 70
Tabel V. 9 Perbandingan QoS Waktu Sibuk (Peak Time) 71
Tabel V. 10 Perbandingan QoS Waktu Senggang 71