

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Vanet	5
Gambar 2.2 Protokol <i>routing</i> VANET.....	7
Gambar 2.3 Bagian pada <i>beacon</i>	8
Gambar 2.4 <i>Greedy Forwarding</i>	9
Gambar 2.5 Mode Pada GPSR <i>Node</i>	10
Gambar 2.6 <i>Expected zone</i> (EZ) dalam <i>network space</i> (NS)	12
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> desain sistem.....	15
Gambar 3.2 Peta jalan	17
Gambar 3.3 Tampilan ONE Simulator	20
Gambar 4.1 Grafik hasil <i>end-to-end delay</i> terhadap perubahan jumlah <i>node</i>	22
Gambar 4.2 Grafik hasil <i>throughput</i> terhadap perubahan jumlah <i>node</i>	22
Gambar 4.3 Pengaruh Perubahan <i>Packet interval</i> terhadap <i>end-to-end delay</i>	23
Gambar 4.4 Pengaruh Perubahan <i>Packet interval</i> terhadap <i>throughput</i>	24
Gambar 4.5 Pengaruh Perubahan kecepatan <i>node</i> terhadap <i>end-to-end delay</i>	25
Gambar 4.6 Pengaruh Perubahan kecepatan <i>node</i> terhadap <i>throughput</i>	26
Gambar 4.7 Pengaruh Perubahan besaran paket terhadap <i>end-to-end delay</i>	27
Gambar 4.8 Pengaruh Perubahan besaran paket terhadap <i>throughput</i>	28