

DAFTAR ISTILAH

<i>Dummy Load</i>	Perangkat yang digunakan sebagai beban semu dan bertujuan untuk pengujian.
Isolasi	Parameter perbandingan antara daya yang masuk pada <i>port</i> masukkan dengan daya yang keluar pada <i>port</i> isolasi.
Kopling	Parameter perbandingan antara daya yang masuk pada <i>port</i> masukkan dengan daya yang keluar pada <i>port</i> kopling.
<i>Local Oscillator</i>	Suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu.
<i>Photo Etching</i>	Metode fabrikasi PCB dengan pendekatan <i>negative film</i> dan melarutkan tembaga untuk membuang bagian tembaga yang tidak dibutuhkan.
RADAR	<i>Radio Detection and Ranging.</i>
<i>Return Loss</i>	Parameter yang menyatakan hilangnya sejumlah daya sebagai gelombang pantul.
<i>Software 3D Electromagnetic</i>	<i>Software</i> yang digunakan untuk merancang perangkat RF.
<i>Vector Network Analyzer</i>	Alat yang digunakan untuk mengukur parameter <i>S(Scattering)</i> .
VSWR	Suatu parameter yang menyatakan perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan minimum pada gelombang berdiri