

DAFTAR ISTILAH

- Customer Premises Equipment* : Perangkat yang berada di terminal pengguna dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia.
- Delay* : Waktu yang diperlukan paket data untuk sampai dari pengirim ke penerima, delay memiliki satuan detik
- Fiber To the Home* : FTTH merupakan jaringan akses yang media transmisinya menggunakan serat optik kemudian kabel optiknya ditarik dekat dengan hunian pelanggan dari pusat.
- Jitter* : Merupakan nilai variasi *delay* terjadi ketika pengukuran
- Multipoint Controller* : MC mengatur sinyal dan pengaturan pesan yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengatur konferensi.
- Multipoint Processor* : MP menerima data dari titik akhir, mensimulasikannya dan meneruskan ke titik akhirdengan beberapa partisipan
- Packet Loss* : Total jumlah paket yang hilang ketika mentransmisikan data.

- Proxy Server* : sebagai penerima *request*, mengembalikannya ke server *hop* berikutnya serta memiliki informasi lengkap lokasi pada *caller*.
- Quality of Service* : merupakan parameter suatu layanan untuk mengukur kualitas sinyal untuk menyediakan performansi layanan yang andal.
- Registration Server* : sebagai penerima update terkait dengan lokasi *user* (registar).
- Redirect Server* : berfungsi unntuk menerima *request* dan mengembalikan alamat server ke pelanggan tanpa meneruskan permintaan
- Throughput* : kemampuan yang sebenarnya pada suatu jaringan pada saat melakukan pengirman data.
- User Agent Client* : User yang bertindak sebagai klieb yang berada disisi pemanggil.
- User Agent Server* : User yang bertindak sebagai penerima panggilan
- Voice over Internet Protocol* : Sebuah teknologi komunikasi melalui Internet, suara yang dikirim diubah menjadi kode digital dengan menggunakan IP.