

## DAFTAR ISTILAH

Gateway	: Alat yang menjembatani komunikasi dan pengiriman data dari modul komunikasi <i>LoRa</i>
Short	: Keadaan dimana aliran listrik mengalir tidak sesuai yang diinginkan dengan nilai hambatan kecil.
Mikrokontroler	: Sistem komputer kecil yang dikemas dalam suatu bentuk chip.
Konduktor	: Suatu benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik dan cepat.
Isolator	: Suatu benda yang tidak dapat menghantarkan panas.
Frekuensi	: Jumlah panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik.
Uplink	: Sinyal frekuensi radio yang dipancarkan dari alat ke satelit.
Hardware	: Suatu komponen yang dapat dilihat oleh kasat mata dan bisa diraba langsung.
Platform	: Suatu wadah digital yang dipakai untuk beragam keperluan.
Open Source	: Suatu perangkat lunak yang dapat dimodifikasi oleh pengguna.
Indoor	: Didalam suatu ruangan
Walktest	: Pengukuran sistem telekomunikasi dilakukan dengan berjalan disekitaran suatu tempat.
Daya	: Kekuatan yang dikeluarkan oleh sumber AC atau diserap oleh beban.
Transmisi	: Pemancaran sinyal radio frekuensi.
Blindspot	: Suatu bagian yang tidak dapat digapai.
Line of Sight	: Propagasi dimana diantara penerima dan pengirim tidak memiliki suatu halangan.
Duty Cycle	: Perbandingan antara waktu transmisi dengan waktu diam.
Regulasi	: Sistem seperangkat aturan dan tren.
Gain	: Rangkaian yang dapat memperbesar daya atau amplitudo sinyal.
Interval	: Jarak atau waktu dari kejadian sebelumnya ke kejadian selanjutnya.
Compiling	: Menerjemahkan program komputer ke suatu bahasa tertentu.
Uploading	: Mengunggah suatu hal ke tempat lainnya.