

DAFTAR ISTILAH

<i>Data Traffic</i>	:	lalu lintas data yang pada sistem jaringan.
<i>Delay</i>	:	waktu tunda kedatangan paket yang disebabkan oleh proses transmisi data dari pengirim ke penerima.
<i>Bandwidth</i>	:	merupakan lebar pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Jitter</i>	:	didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu.
<i>Controller</i>	:	perangkat yang mengontrol dan mengatur jaringan software defined network dan merupakan inti dari jaringan SDN.
<i>OpenFlow</i>	:	protokol yang memungkinkan <i>controller</i> bisa berkomunikasi dengan <i>switch</i> dan melakukan <i>forwarding</i>
<i>Packet Loss</i>	:	perbandingan antara paket yang dikirim dan paket yang diterima
<i>Throughput</i>	:	kemampuan sebenarnya suatu jaringan untuk mengirim informasi dalam satuan bit per second.
<i>Topology</i>	:	merupakan sebuah bentuk skema jaringan yang terbentuk oleh node dan link.
<i>bridge</i>	:	beberapa interface yang terhubung menjadi satu interface yang sama.
<i>VMnet</i>	:	sebuah interface virtual yang dimiliki oleh aplikasi VMware
<i>userman</i>	:	merupakan sebuah paket aplikasi untuk manajemen user pada <i>routerboard</i>