

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Penelitian Terkait | 2 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.6 Batasan Masalah | 4 |
| 1.7 Metode Penelitian | 4 |
| 1.8 Sistematika Penulisan | 5 |

| | |
|---|-----------|
| II KONSEP DASAR | 7 |
| 2.1 <i>Fifth Generation New Radio (5G NR)</i> | 7 |
| 2.2 Komunikasi <i>Device to Device (D2D)</i> | 8 |
| 2.2.1 <i>Licensed Spectrum (Inband)</i> | 9 |
| 2.2.2 <i>Unlicensed Spectrum (Outband)</i> | 10 |
| 2.3 Komunikasi <i>Vehicle to vehicle (V2V)</i> | 10 |
| 2.4 Komunikasi <i>Vehicle To Infrastructure (V2I)</i> | 11 |
| 2.5 <i>Resource Block (RB)</i> | 12 |
| 2.6 <i>Pathloss</i> | 12 |
| 2.7 Interferensi | 13 |
| 2.8 <i>Signal to Interference Noise (SINR)</i> | 13 |
| 2.9 Algoritma <i>Greedy</i> | 14 |
| 2.10 Algoritma <i>Efficient Resource Allocation for V2X Communication</i> (<i>ERAVC</i>) | 15 |
| 2.11 Parameter Performansi | 16 |
| 2.11.1 <i>Data Rate</i> | 17 |
| 2.11.2 <i>Sum Rate</i> | 17 |
| 2.11.3 <i>Spectral Efficiency</i> | 18 |
| 2.11.4 <i>Power Efficiency</i> | 18 |
| 2.11.5 <i>Fairness</i> | 18 |
| III PERANCANGAN DAN MODEL SISTEM | 20 |
| 3.1 Model Sistem | 20 |
| 3.2 Formulasi Masalah | 21 |
| 3.3 Skema simulasi | 22 |
| 3.4 Skenario Simulasi | 22 |
| 3.4.1 Skenario 1 | 23 |
| 3.4.2 Skenario 2 | 26 |
| 3.4.3 Inisialisasi | 29 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 3.4.4 | Penyebaran <i>User</i> | 29 |
| 3.4.5 | Perhitungan <i>Gain</i> kanal dan SINR | 30 |
| 3.4.6 | Algoritma Alokasi <i>Resource</i> | 31 |
| 3.4.6.1 | Algoritma <i>Greedy</i> | 31 |
| 3.4.6.2 | Algoritma ERAVC | 31 |
| 3.4.7 | Perhitungan Parameter Performansi | 33 |
| 3.4.8 | Analisis Hasil dan Penarikan Kesimpulan | 34 |
| IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS | | 35 |
| 4.1 | Tinjauan Umum | 35 |
| 4.2 | Hasil Simulasi Skenario 1 | 35 |
| 4.2.1 | <i>Sum Rate</i> | 35 |
| 4.2.2 | <i>Spectral Efficiency</i> | 37 |
| 4.2.3 | <i>Energy Efficiency</i> | 38 |
| 4.2.4 | <i>Fairness V2V</i> | 39 |
| 4.2.5 | <i>Fairness V2I</i> | 41 |
| 4.2.6 | <i>Fairness Total</i> | 42 |
| 4.3 | Hasil Simulasi dari skenario 2 | 44 |
| 4.3.1 | <i>Sum Rate</i> | 44 |
| 4.3.2 | <i>Spectral Efficiency</i> | 45 |
| 4.3.3 | <i>Power Efficiency</i> | 46 |
| 4.3.4 | <i>Fairness V2V</i> | 48 |
| 4.3.5 | <i>Fairness V2I</i> | 49 |
| 4.3.6 | <i>Fairness Total</i> | 51 |
| 4.4 | Analisis Keseluruhan Sistem | 52 |
| V KESIMPULAN DAN SARAN | | 55 |
| 5.1 | Kesimpulan | 55 |
| 5.2 | Saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

57

LAMPIRAN

A Matriks Kapasitas

B Matriks Alokasi