

## DAFTAR ISTILAH

- Bit Error Rate* : Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan pada transmisi data dalam bentuk bit yang terjadi dalam suatu sistem komunikasi.
- Fiber To The Tower (FTT)* : Konsep di mana serat optik diterapkan hingga menara telekomunikasi (tower) untuk menyediakan konektivitas serat langsung ke fasilitas telekomunikasi, seperti antena dan perangkat lainnya.
- Kabel Feeder* : Kabel *transmisi* yang menghubungkan antena di menara telekomunikasi dengan perangkat di dalam menara atau bangunan.
- Link Downstream* : Bagian dari jalur transmisi yang mengarah dari sumber sinyal (misalnya pusat data) menuju penerima, seperti pelanggan atau menara telekomunikasi.
- Link Upstream* : Bagian dari jalur transmisi yang mengarah dari penerima kembali ke sumber sinyal, seperti pelanggan atau menara telekomunikasi menuju pusat data
- Rise Time Budget* : Budget yang digunakan untuk mengukur waktu yang diizinkan untuk pulsa sinyal optik atau elektrik untuk mencapai level maksimum setelah dinyalakan atau dimatikan.
- Sensitivity Receiver* : Ukuran sensitivitas penerima (*receiver*) dalam menerima sinyal optik atau nirkabel. Semakin tinggi sensitivitasnya, semakin baik penerima dapat mendeteksi sinyal dengan daya rendah.