

DAFTAR ISTILAH

<i>Bad coverage</i>	:	kondisi cakupan wilayah yang buruk.
<i>Bad spot</i>	:	kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah.
<i>Blank spot</i>	:	area dalam jaringan seluler yang tidak memiliki sinyal atau cakupan jaringan yang cukup
<i>Bandwidth</i>	:	merupakan lebar pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Coverage planning</i>	:	perencanaan jaringan dengan memperhatikan keadaan geografis dan luas wilayah dalam menentukan jumlah <i>site</i> .
<i>Downlink</i>	:	pengirim data/akses dari <i>eNodeB</i> ke pengguna.
<i>Drive test</i>	:	proses pengukuran kualitas jaringan dengan bantuan <i>software</i> pendukung.
<i>EnodeB Existing</i>	:	EnodeB terdekat
<i>EnodeB</i>	:	bagian arsitektur jaringan LTE yang memiliki fungsi sebagai pemancar dan penerima permintaan dari pengguna.
<i>Final drive test</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sesudah proses optimasi jaringan dilakukan.
<i>Initial drive test</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sebelum proses optimasi jaringan dilakukan.
<i>Interface</i>	:	penghubung untuk berkomunikasi antar perangkat sistem komunikasi seluler
<i>Link budget</i>	:	merupakan perencanaan nilai gain, loss dan margin, untuk menentukan maksimum nilai loss yang terjadi pada suatu jaringan
Optimasi	:	proses perbaikan kondisi suatu jaringan agar dapat sesuai kembali berdasarkan perencanaan semula

<i>Serving</i>	:	proses melihat hasil pengecekan kualitas jaringan dengan menggunakan <i>software</i>
<i>Tilting</i>	:	proses perubahan derajat kemiringan antenna
<i>Throughput</i>	:	<i>bandwidth</i> sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna
<i>Tilting</i>	:	proses perubahan derajat kemiringan antenna
<i>Transmitter</i>	:	bagian yang berfungsi sebagai pemancar/pengirim sinyal informasi
<i>Uplink</i>	:	merupakan pengirim data/akses data dari pengguna ke <i>eNodeB</i>
<i>User</i>	:	merupakan pengguna suatu layanan