

SIMULASI DAN ANALISIS INTERFERENSI PADA HSDPA FEMTOCELL

(SIMULATION AND ANALYSIS INTERFERENCE IN HSDPA FEMTOCELL)

Wawan Setiawan
(setiawan260889@gmail.com)

Ali Muayyadi, Ir, MSc, PhD²
(ALY@ittelkom.ac.id)

Nachwan Mufti A, ST, MT³
(NMA@ittelkom.ac.id)

Fakultas Elektro Dan Komunikasi – Institut Teknologi Telkom
Jl. Telekomunikasi, Dayeuh Kolot Bandung 40257 Indonesia

ABSTRAK

Femtocell merupakan miniatur pribadi BTS yang diinstal pada sisi pelanggan untuk menyediakan layanan selular di dalam rumah atau lingkungan perusahaan. Biasanya *femtocells* terhubung ke internet dan jaringan operator selular melalui DSL router atau modem kabel. Walaupun begitu dalam penggunaan *femtocell* secara masal tetap terjadi masalah. Salah satu masalahnya adalah terjadi gangguan radio frekuensi antara *femtocell* dengan *macrocell*, karena terjadi *interferensi*. Baik antara *femtocell* dengan *macrocell*nya, *macrocell* dengan *femtocell*, atau bahkan antara setiap *femtocell* yang saling berdekatan.

Dalam Tugas Akhir ini yang diteliti mengenai interferensi pada HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Data*) *femtocell* yang terjadi serta cara yang diperlukan untuk mengurangi interferensi pada sistem tersebut menggunakan teknik *power control*. *Power control* adalah teknik yang dapat mengurangi interferensi dengan mengatur nilai daya kirim berdasarkan nilai SINR yang dihasilkan.

Hasil simulasi menunjukkan melalui penggunaan teknik *power control* pada sistem HSDPA *femtocell* maka kinerja sistem dapat meningkat sampai memenuhi nilai SINR target. Sehingga *bit rate* yang dihasilkan lebih bagus dibandingkan tanpa penggunaan *femtocell* serta *power control*. Nilai SINR target yang sebesar 0 dB, dapat dicapai pada 2 skenario saja yaitu skenario 1 dan skenario 3. Sedangkan pada skenario 2, nilai SINR tidak dapat mencapai SINR target karena nilai interferensi yang terjadi pada skenario 2 sangat besar.

Kata kunci: Interferensi, Femtocell, HSDPA

ABSTRACT

Femtocell is a private miniature of an BTS which is installed to customer to provide cellular services home and company appliances. *Femtocell* is usually connected to the internet and provider's network through DSL router or wired modem. Thus, in a mass application of a *femtocell*, problems are always occur. One of those problems is the disorder of radio frequency between *femtocell* and *macrocell* because the interference has occur. Both *femtocell* and *macrocell*, *macrocell* and *femtocell*, or even to every close *femtocell*.

In this final project which investigated the interference on the HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Data*) *femtocell* is happening and how it takes to reduce interference on the system using *power control* technique. *Power control* is a technique that can reduce interference by adjusting the send power value based on the resulting SINR value.

The simulation results indicate through the use of *power control* techniques in HSDPA *femtocell* system then the system performance can be increased to meet the target SINR value. So that the resulting bit rate is better than without the use of *femtocells* and *power control*. SINR target value of 0 dB, can be achieved only in 2 scenarios, there are scenario 1 and scenario 3. While in scenario 2, the SINR value can not reach the target SINR for the interference that occurs in scenario 2 is very large.

Key Word: Interferensi, Femtocell, HSDPA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini kebutuhan komunikasi sedang meningkat tajam, tidak hanya untuk sekedar komunikasi voice melainkan untuk komunikasi data dan . Untuk memenuhi semua itu dibutuhkan teknologi komunikasi yang handal dalam kecepatan dan kualitas.

Salah satu teknologi yang memiliki kecepatan dan kualitas yang handal adalah teknologi HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Data*). HSDPA merupakan teknologi yang sekarang sering digunakan oleh masyarakat yang menginginkan kecepatan data tinggi dalam mengirimkan paket informasi. Sayangnya, kecepatan data tinggi itu kurang optimal apabila digunakan pada layanan nirkabel di rumah-rumah atau bangunan bertingkat. Untuk itu dibutuhkan cara khusus

untuk membuat teknologi HSDPA tetap handal walaupun pemakaian dilakukan di dalam suatu ruangan tertutup.

Femtocell adalah solusi dari masalah tersebut. Secara simultan *femtocell* berukuran kecil, biaya rendah, dan kinerja tinggi, sehingga dengan coverage yang kecil sekitar (10 – 15 m) berarti efisiensi spektrum pada *femtocell* jauh lebih besar dibandingkan penggunaan *macrocell* itu sendiri. Dengan biaya yang rendah berarti *femtocell* dapat digunakan sebagai peralatan konsumen dan mengurangi biaya modal maupun operasi jaringan host. *Femtocell* biasanya dihubungkan dengan jaringan *macrocell* menggunakan koneksi kabel broadband atau wireless.

Dengan ukuran cakupan yang tidak luas, *femtocell* hanya dapat melayani kurang dari 10